

技術規格: IQAir® Dental Series

一般規格	
電源需求	110 V, 60 Hz
耗電量 *	1: 27, 2: 53, 3: 92, 4: 121, 5: 154, 6: 215 Watt; Standby: <1 Watt
尺寸(無 / 含外箱)	H 71 x W 38 x D 41 cm / carton 1: H 84 x W 43 x D 45 cm; carton 2: H 32 x W 33 x D 33 cm
重量(無 / 含外箱)	21 kg / 26 kg
輸出風量(含濾網) *	1: 60, 2: 120, 3: 190, 4: 240, 5: 290, 6: 440 m ³ /h
音量/輸出量 *	L _{PA} 1: 22, 2: 34, 3: 41, 4: 48, 5: 52, 6: 59 dB(A); L _{WA} 1: 32, 2: 44, 3: 52, 4: 58, 5: 63, 6: 69 dB(A)
風扇馬達	離心式，後傾式，散熱保護裝置，可長時間不停機運轉
控制面板	4鍵觸摸面板與16字符2行液晶顯示器
進風口	機器下方低座雙弧形處
出風口	機器上方320° 平均擴散
主機顏色 / 鎖臂顏色	灰色 / 白色
外殼材質	防氣化，耐衝擊，耐紫外線 ABS材質
效能	
總系統效率(已認證)	≥ 99.97% 懸浮粒子 ≥ 0.3 μm (依不同風速個別測試)
空氣輸出(已認證)	有(所有已安裝的濾網做個別測試)
密度測試	有(100%不漏風測試)
濾網規格	
前置濾網	<p>GC HEPA Pre-Filter H11 (S)</p> <p>功能：控制粗、細和超細懸浮粒子，保護後續的過濾器</p> <p>媒介：非織造玻璃微纖維高效過濾網</p> <p>效能：≥99% at ≥ 0.3 μm (class H11)</p> <p>面積容量：2.8 m²</p>
氣體與異味濾網	<p>Dental Cartridge Filter Set</p> <p>功能：控制廣範不同類型的化學物質或特定化學物質和氣味。</p> <p>媒介選擇：</p> <p>Dental Pro: 5.0公斤顆粒狀浸漬活性炭(2 x AC/4-S); 活性炭及浸漬氧化鋁(2 x AC/4 + IA/4)</p> <p>Dental Hg: 5.0公斤顆粒狀浸漬活性炭(AC/4-S)</p>
後置濾網	<p>GC Post-Filter Sleeve Set</p> <p>功能：控制細，超細顆粒物濾網。</p> <p>媒介：帶靜電玻璃纖維</p> <p>面積容量：0.5 m²</p>
功能	
顯示語言	4種語言供選擇：英，法，德，西班牙。
風量設定	6
智慧型濾網壽命偵測	有(監測個別濾網的使用量)
濾網壽命狀態顯示 LEDs	3
先進定時器	有(可設定運轉時段及天數)
先進風速選擇設定	有(可在兩個時段設定不同風速)
可調整濾網顆粒的負載量	3(大顆粒、化學物質及超細懸浮粒子)
附配件	遙控器(含電池)，電源線，輪子，性能測試鑑定書。
選購配件	VMF 壁掛架， PF40 粗顆粒前置濾網， InFlow, VMInFlow&OutFlow 風口連結模組 FlexVac & VMFlexVac 移動式與壁掛式污染源頭捕捉配備。
電器安規認證	IEC/IECEE (CB-Scheme), UL, CSA, BSMI

All technical specifications are subject to change without prior notice. * per fan speed measured at 120V, 60Hz; tolerance ± 10% (± 10 m³/h)